



## KOMPAKTOR ALFA



**KOMBINOVANÝ STROJ NA PRÍPRAVU OSIVOVÉHO LÔŽKA**



## Výhody prípravy pôdy kompaktorom

- rovnomerné osivové lôžko
- vysoká plošná výkonnosť pri menšom počte prejazdov
- jednoduchá obsluha
- minimálne nároky na údržbu

## Funkcie jednotlivých častí:

1. Predné kypriče stôp kypria stopy po fahači.
2. Predné drobiace valce s lištou zrovnávajú hrubú brázd.
3. Výškovo nastaviteľné radličky kypria pôdu na vopred nastavenú hĺbku. Do kameňových pôd je možné dodať prevedenie s odpruženými radličkami.
4. Zadné drobiace valce s lištou drobia a zrovnávajú nepravidelne nakyprený povrch.
5. Ťažké cross - kill valce optimálne utužujú pôdu.
6. Podvozok slúži na prepravu stroja po komunikáciách. Široké pneumatiky minimalizujú tlak na pôdu.

## Technické údaje

| Typ    | Vonkajšie prac. rozmery [mm]<br>d / š / v | Prepravné rozmery [mm]<br>d / š / v | Prac. zaber [mm] | Prac. rýchlosť [km/hod] | Plošný výkon [ha/hod] | Pracov. hĺbka [mm] | Počet     | Rozostup | Energetický prostriedok [kW] | Hmotnosť [kg] |
|--------|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------|------------------------------|---------------|
|        |   |                                     |                  |                         |                       |                    | radličiek |          |                              |               |
| Alfa 3 | 6350/3000/1500                            | 6200/3000/1500                      | 3000             | 7-10                    | 1,8                   | 20-150             | 12+4      | 250      | 60                           | 2400          |
| Alfa 5 | 6200/5000/1400                            | 6200/3000/2430                      | 5000             | 7-10                    | 2,9                   | 20-150             | 20+4      | 250      | 105                          | 3920          |
| Alfa 6 | 6200/6000/1400                            | 6200/3000/2430                      | 6000             | 7-10                    | 3,5                   | 20-150             | 24+4      | 250      | 125                          | 4300          |



M. Čulena 50, 919 43 Cífer, Slovak Republic

Tel.++421/33/55 99 632, Fax: ++421/33/55 99 256, E-mail: agrometal@agrometal.sk

www.agrometal.sk